

Web: <https://www.dichtungsshop24.de/>
E-Mail: info@dichtungsshop24.de
Tel.: 02841 99 89 20
Fax: 02841 99 89 229

Mitteldichtung MI032 | schwarz | 5 lfm



Die **Mitteldichtung MI032** in **schwarz** wird hauptsächlich bei Fenstern aus Aluminium verwendet und sitzt dort mittig im Fensterrahmen. Sie sorgt für einen hohen Komfort im Innenbereich, da sie eine zusätzliche Dämmung zwischen Rahmen und Fensterflügel ist.

Diese **Dichtung** besteht aus **EPDM** (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), der ein geschlossenzelliger Schaumstoff ist und bestmögliche Dichtigkeit, hohe Rückstellkraft und Flexibilität der Dichtung garantiert. Der Werkstoff EPDM ist sehr witterungs-, alterungs-, UV- und temperaturbeständig.

Um die richtige **Mitteldichtung** für Ihr Fenster zu finden, sollte der Profilquerschnitt bekannt sein. Zudem die Nutbreite, die Falzbreite und die Kopfhöhe. Am besten ermittelt man das richtige Profil anhand des Querschnitts der vorhandenen Originaldichtung. Verwenden Sie dafür einen Stempelabdruck Ihres Profils und vergleichen Sie diesen mit den hinterlegten Zeichnungen unserer Profile. Alternativ prüfen Sie Ihr Dichtungsprofil mit unserem **1:1 Ausdruck** des Artikels gegen.

Art.Nr. 203032-SW

11,59 € pro 1 m
inkl. 19% MwSt.

Einbautipp: Die Montage der neuen Dichtung gestaltet sich sehr einfach. Die Mitteldichtung wird nur mit leichtem Druck in die Nut gedrückt. Um die Eckverbindungen richtig zu schneiden und zu verschweißen, haben wir **weiteres Zubehör** für Sie in unserem Sortiment. Einfach die Gehrungsschere für Dichtungen mit bestellen. Außerdem bieten wir Ihnen einen Cyanacrylat-Klebstoff, welcher für die Vulkanisierung mit dem TPE-Werkstoff sorgt und die Dichtungsenden fest miteinander verbindet.