Web: www.diwaro.de
E-Mail: info@diwaro.de
Tel.: 02841 99 89 20
Fax: 02841 99 89 229

Zimmertürdichtung ZT028 | schwarz | 5 lfm

Art.Nr. 209028-SW

5,99 € pro 1 m
inkl. 19% MwSt.

Die **Zimmertürdichtung ZT028** in **schwarz** ist ein Dichtungsprofil für **senkrechte Nuten** zum Türblatt und wird in Zimmer- und Innentüren eingesetzt. Die vorhandene Hohlkammer gleicht unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Holzzarge aus. Dadurch wird die notwendige Abdichtung für Schallisolierung und Zugluft gewährleistet und für beste Wärmeisolierung gesorgt.

Der **integrierte Ausreißsteg** bietet die Möglichkeit, ihn bei zu hohem Andruck zwischen Türblatt und Holzzarge zu entfernen und den Druck zu minimieren.

Diese **Holzzargendichtung** bzw. **Zimmertürdichtung** besteht aus dem hochwertigen Material TPE (thermoplastischer Elastomer). Es zeichnet sich durch physikalische und thermische Eigenschaften, gutes Rückstellvermögen, komfortablen Schließdruck sowie hohe Toleranzaufnahme aus.

Um die richtige **Türdichtung** für Ihre Holzzarge zu finden, sollte der Profilquerschnitt bekannt sein. Zudem die Nutbreite, die Falzbreite und die Kopfhöhe (Abstand zwischen Zarge und Fensterflügel). Am besten ermittelt man das richtige Profil anhand des Querschnitts der vorhandenen Originaldichtung. Verwenden Sie dafür einen Stempelabdruck Ihres Profils und vergleichen Sie diesen mit den hinterlegten Zeichnungen unserer Profile. Alternativ prüfen Sie Ihr Dichtungsprofil mit unserem **1:1 Ausdruck** des Artikels gegen.

Einbautipp: Der Einbau einer neuen Türdichtung gestaltet sich sehr einfach. Die Dichtung wird ohne sie lang zu ziehen in die Nut gedrückt. Um das Schneiden der Eckverbindungen auf Gehrung zu vereinfachen, finden Sie unter der Kategorie **Zubehör für Dichtungen**, Gehrungsscheren für Innen- und Außenecken. Zum Vulkanisieren der Ecken finden Sie dort auch einen Cyanacrylat-Klebstoff, der für die Verbindung des TPE-Werkstoffs sorgt und die Dichtungsenden fest miteinander verschweißt.