Web: www.diwaro.de
E-Mail: info@diwaro.de
Tel.: 02841 99 89 20
Fax: 02841 99 89 229

Treppenstufenprofildichtung TS005 | schwarz | 5 lfm

Art.Nr. 212005-SW

16,99 € pro 1 m
inkl. 19% MwSt.

Die **Treppenstufendichtung TS005** in **schwarz** dient als Trittschutz bei Holztreppen und wird meist nachträglich in eine durch eine Fräsmaschine gebildete Nut in die Treppenstufe eingesetzt. Die Dichtung gewährleistet Trittsicherheit auf der Treppe, vor allem bei Feuchtigkeit.

Diese **Treppenstufendichtung** besteht aus dem hochwertigen Material **TPE** (thermoplastischer Elastomer). Es zeichnet sich durch physikalische und thermische Eigenschaften wie hervorragende UV-, Ozon-, Witterungs- und Temperaturbeständigkeit aus.

Um die richtige Dichtung für Ihre Treppe zu finden, sollte der Profilquerschnitt bekannt sein. Zudem die Nutbreite, die Falzbreite und die Kopfhöhe. Am besten ermittelt man das richtige Profil anhand des Querschnitts der vorhandenen Dichtung. Verwenden Sie dafür einen Stempelabdruck Ihres Profils und vergleichen Sie diesen mit den hinterlegten Zeichnungen unserer Profile. Alternativ prüfen Sie Ihr Dichtungsprofil mit unserem **1:1 Ausdruck** des Artikels gegen.

Einbautipp: Die Dichtung wird in die vorhandene oder in die vorerst eingefräste Nut der Treppenstufe gedrückt. Die Dichtungen verfügen über eine abgerundete Oberkante, wodurch beim Hinüberlaufen keine Stolperkante entsteht und ein sicherer Halt auf der Treppe gewährleistet werden kann.