Web: www.diwaro.de
E-Mail: info@diwaro.de
Tel.: 02841 99 89 20
Fax: 02841 99 89 229

Schlauchdichtung SL121 | schwarz | 5 lfm

Die **Schlauchdichtung SL121** in **schwarz** ist eine universell verwendbare Dichtung für Fenster und Türen aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Stahl. Die schlauchartige Form der Dichtung bietet eine besonders hohe Rückstellfähigkeit. Außerdem verhindert sie das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit und sorgt somit für die perfekte Abdichtung.

Diese **Dichtung** besteht aus dem hochwertigen Werkstoff **TPE** (thermoplastischer Elastomer), welcher optimale Eigenschaften mit sich bringt. Dichtungen aus TPE sind alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig und dadurch besonders langlebig und pflegeleicht.

Art.Nr. 205121-SW

5,29 € pro 1 m
inkl. 19% MwSt.

Um die richtige **Fensterdichtung** oder **Türdichtung** zu finden, sollte der Profilquerschnitt bekannt sein. Zudem die Nutbreite, die Falzbreite und die Kopfhöhe (Abstand zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen). Am besten ermittelt man das richtige Profil anhand des Querschnitts der vorhandenen Originaldichtung. Verwenden Sie dafür einen Stempelabdruck Ihres Profils und vergleichen Sie diesen mit den hinterlegten Zeichnungen unserer Profile. Alternativ prüfen Sie Ihr Dichtungsprofil mit unserem **1:1 Ausdruck** des Artikels gegen.

Einbautipp: Der Einbau einer neuen Dichtung ist nach Auswahl des richtigen Profils sehr einfach. Die Dichtung wird ohne sie lang zu ziehen, in die vorhandene Nut gedrückt. Um das Schneiden der Eckverbindungen auf Gehrung zu vereinfachen, finden Sie unter der Kategorie **Zubehör für Dichtungen**, Gehrungsscheren für Innen- und Außenecken. Zum Vulkanisieren der Ecken finden Sie dort auch einen Cyanacrylat-Klebstoff, der für die Verbindung des TPE-Werkstoffs sorgt und die Dichtungsenden fest miteinander verschweißt.