Web: www.diwaro.de
E-Mail: info@diwaro.de
Tel.: 02841 99 89 20
Fax: 02841 99 89 229

## Fensterbankdichtung VG151 | schwarz | 5 lfm

Die **Fensterbankdichtung VG151** in **schwarz** wird an der Außenseite des Fensters angebracht und sitzt zwischen Anschraubsteg der Fensterbank und Fensterflügel. Sie ist sehr temperaturbeständig und sorgt für einen optimalen Schutz vor Schlagregen und Feuchtigkeit.

Art.Nr. 204151-SW

**4,02 € pro 1 m**
inkl. 19% MwSt.

Diese **Dichtung** besteht aus dem hochwertigen Werkstoff **TPE** (thermoplastischer Elastomer), welcher optimale Eigenschaften mit sich bringt. Dichtungen aus TPE sind alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig und dadurch besonders langlebig und pflegeleicht.

Um die richtige **Fensterdichtung** zu finden, sollte der Profilquerschnitt bekannt sein. Zudem die Nutbreite, die Falzbreite und die Kopfhöhe (Abstand zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen). Am besten ermittelt man das richtige Profil anhand des Querschnitts der vorhandenen Originaldichtung. Verwenden Sie dafür einen Stempelabdruck Ihres Profils und vergleichen Sie diesen mit den hinterlegten Zeichnungen unserer Profile. Alternativ prüfen Sie Ihr Dichtungsprofil mit unserem **1:1 Ausdruck** des Artikels gegen.

**Einbautipp:** Der Einbau einer neuen Fensterdichtung ist nach Auswahl des richtigen Profils sehr einfach. Die Dichtung wird einfach außen auf den Anschraubsteg der Fensterbank aufgesteckt.